

Mantenimiento ventanas y puertas de PVC

El PVC es un excelente material para las ventanas ya que es un mal conductor térmico, necesita menos mantenimiento y su capacidad de **aislamiento es muy superior a la de otros materiales**. Su color es inalterable y no le afectan las inclemencias meteorológicas. Ni el sol intenso, **ni la humedad ni la salinidad de las zonas costeras pueden afectarle**.

Instrucciones de uso

En ningún caso se deben aplicar cargas sobre la ventana abierta. No forzar las maniobras y giros de apertura.

Las ranuras de aireación y drenajes de los elementos de ventanas y puertas deberán de mantenerse limpias y abiertas, con el fin de que cumplan la función para la que han sido realizadas.

Debido a la alta hermeticidad de las ventanas y puertas de PVC se recomienda ventilar la estancia en mínimo de **dos veces al día**. En zonas geográficas con mayor grado de humedad, como Baleares, recomendamos ampliar los tiempos de ventilación.

Siga estos sencillos pasos para conservar sus ventanas como nuevas durante muchos años:

- Si aún lo llevara, **retire el film que protege los perfiles** después de realizar la instalación. Su finalidad es resguardar de arañazos y golpes durante el transporte y manipulación de las ventanas. Si lo deja puesto, con el tiempo se cristalizará y será difícil su eliminación.
- Limpie el marco, la hoja y los cristales con un paño, agua y jabón neutro, no abrasivo, con un paño suave. **No utilice estropajo ni productos agresivos o que contengan disolventes**. También puede usar un producto específico para cristales. **No utilice nunca estropajo** ya que podría rayar la superficie. Se debe aclarar siempre con abundante agua, para evitar que queden restos de jabón, en los perfiles.
- Los elementos metálicos (herrajes) se limpian y engrasan todas las piezas móviles con **aceite de silicona*** exento de ácidos una vez al año ó cada mes si estamos al lado del mar.
- En caso de hojas correderas **es importante cuidar regularmente la limpieza de los raíles**.
- **Las juntas de goma** están fabricadas en diferentes tipos de materiales plásticos. Los fabricantes recomiendan espolvorear en ellas polvos de talco una vez al año para mantenerlas flexibles y en perfecto estado.

Si tu casa se encuentra en la ciudad o en zonas urbanas, tus ventanas pueden estar propensas a deteriorarse debido a las emisiones disueltas en el agua de lluvia.

Lo mismo ocurre si estamos cerca de alguna industria química o del mar. Los residuos químicos y el salitre son la principal causa de deterioro de los herrajes de tus ventanas. Considerando estos factores, tus ventanas y puertas necesitarán un mantenimiento por lo menos **una vez al mes**.



***Puede encontrar este aceite de silicona en nuestra tienda por 5€ + IVA**





Don Balear